



**Gamma MULTIWELD,
la saldatura multiprocesso semplificata.**

MIG-MAG

FIL FOURRÉ

MMA

TIG Lift

Multiprocesso

3 formati

Tecnologia inverter

Facilità d'uso

MIG-MAG

FIL FOURRÉ

MMA

TIG Lift



3 Impostazioni MIG-MAG
- Tensione di saldatura
- Velocità di avanzamento del filo
- Induttanza (Self)

1 Impostazione MMA e TIG
- Intensità di saldatura

INTERFACCIA SEMPLIFICATA

Grazie al principio di funzionamento intuitivo, i saldatori possono iniziare subito a lavorare, senza alcuna conoscenza preliminare dell'apparecchiatura. Tutti i parametri importanti sono visibili e regolabili dalla parte anteriore del dispositivo. Inoltre, con le macchine viene fornita una tabella di regolazione per adattare i valori di saldatura in base agli spessori da saldare.



ECO POWER

Grazie alla più recente tecnologia degli inverter, questi generatori offrono affidabilità garantita ed elevata efficienza energetica. In queste apparecchiature, il risparmio energetico si traduce in un minore consumo di corrente e in un consumo minimo di energia in standby.

4in1

UN GENERATORE, fino a 4 processi*

Con la saldatura MIG/MAG, a gas e a filo animato senza gas, con elettrodo rivestito e TIG Lift, tutto in uno, non è necessario acquistare altri sistemi di saldatura. Il passaggio da un processo di saldatura all'altro richiede solo pochi secondi.



INDUTTANZA REGOLABILE

La regolazione dell'induttanza (Self) modifica le caratteristiche dell'arco elettrico nella saldatura MIG/MAG, ottimizzando ulteriormente il risultato di saldatura.



ROBUSTO

La gamma MULTIWELD è progettata e realizzata con un telaio in acciaio zincato rinforzato. Le versioni «Compact» sono dotate di protezioni antiurto per proteggere meglio l'unità di saldatura dagli urti quotidiani.



MIG-MAG

FIL FOURRÉ

MMA

Portatile

Mobile

Qualificato

180 A → 320 A
MULTIWELD compatto



		MULTIWELD 180M-C	Flexible Voltage MULTIWELD FV 220M-C	MULTIWELD 250T-C	MULTIWELD 320T-C
		230 V - 1~	85 → 265 V - 1~	400 V - 3~	400 V - 3~
Intervallo corrente	MIG MAG	30 > 180 A	30 > 220 A	40 > 250 A	40 > 320 A
	MMA	20 > 150 A	30 > 200 A	40 > 220 A	40 > 300 A
Ciclo di lavoro MIG-MAG	Imax	180 A al 20%	220 A al 20%	250 A al 20%	320 A al 20%
	60%	110 A	160 A	170 A	200 A
TRAINAFILO		4 rulli	4 rulli	4 rulli	4 rulli
Elettrodo saldabile		max. Ø 3.2 mm	Ø 5 mm	Ø 5 mm	Ø 6 mm
Peso		18 kg	24 kg	32 kg	38 kg
Con accessori		078727 3 m 2 m 2 m	065499 3 m 2.5 m 2 m	078659 3 m 4 m	079274 4 m 4 m

Flexible Voltage (FV) : funziona con una tensione di alimentazione compresa tra 85 e 265 V e accetta prolunghe molto lunghe (100 m).



MIG-MAG

FIL FOURRÉ

MMA

Mobile

TRAINAFILO
integrata

Supporto
bambola



200 A → 400 A
MULTIWELD per officina



		MULTIWELD 200M	Flexible Voltage MULTIWELD FV 220M	MULTIWELD 250T	MULTIWELD 320T	MULTIWELD 400T
		230 V - 1~	85 → 265 V - 1~	400 V - 3~	400 V - 3~	400 V - 3~
Intervallo corrente	MIG MAG	30 > 200 A	30 > 220 A	40 > 250 A	40 > 320 A	40 > 400 A
	MMA	30 > 180 A	30 > 200 A	40 > 250 A	40 > 300 A	40 > 400 A
Ciclo di lavoro MIG-MAG	Imax	200 A al 15%	220 A al 20%	250 A al 30%	320 A al 30%	400 A al 35 %
	60%	115 A	160 A	200 A	240 A	300 A
Trainafilo		4 rulli	4 rulli	4 rulli	4 rulli	4 rulli
Pulsante di spurgo del gas Pulsante di avanzamento del filo		—	—	—	—	✓
Elettrodo saldabile max.		Ø 4 mm	Ø 5 mm	Ø 5 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm
Peso		34 kg	32 kg	40 kg	44 kg	63 kg
Con accessori		066595 3 m + 2 m + 2 m	065482 3 m + 2.5 m + 2 m	078635 4 m + 4 m	079250 4 m + 4 m	081031 4 m + 4 m



- MIG-MAG
- FIL FOURRÉ
- MMA
- TIG Lift



Intensivo
400 A

TRAINAFILO
separato

4 in 1

Supporto
bombola




INTERFACCIA DOPPIA
Ideale per facilitare la regolazione quando il
trainafile è appeso e inaccessibile.



TRAINAFILO SEPARATO
con fasciocavi fino a 20 m

Il suo trainafile separato offre una
grande flessibilità durante la saldatura,
consentendo al saldatore di lavorare a
distanza dalla fonte di alimentazione -
particolarmente utile nelle aree difficili da
raggiungere o nelle grandi officine.



INTERFACCIA SEMPLICE
2 manopole | 2 pulsanti

Tensione / Velocità del filo	
Epurazione del gas	Verifica il flusso del gas di protezione e spurga la tubazione del gas
Avanzamento del filo	Attiva lo srotolamento del filo senza utilizzare il gas

		MULTIWELD 400T G
		400 V - 3~
Intervallo corrente	MIG MAG	20 > 400 A
	MMA	40 > 400 A
	TIG	10 > 400 A
Ciclo di lavoro MIG-MAG	Imax	400 A al 35 %
	60%	320 A
Elettrodo saldabile	max.	Ø 6 mm

		TRAINAFILO WF 20
Trainafile		4 rulli 50 W
Protezione		IP 23
Peso		15 kg
MULTIWELD 400T G - senza accessori		083974
WF 20 - senza accessori		083981

Gli indispensabili

Accessori

Selezione

MULTIWELD 400T G



Torcia MIG/MAG Acciaio/Inox

350 A	4 m Ø 1.2*	063792
-------	------------	--------



Kit MMA N°7

Morsetto di terra + Porta-elettrodo	047853
-------------------------------------	--------



Torcia TIG PRO 26 (8 m)

Connettore Euro	087606
-----------------	--------



Torcia MIG/MAG Alluminio

350 A	3 m Ø 1.2*	063808
-------	------------	--------



Fasciocavi di collegamento trainafilo

5 m	70 mm²	083998
10 m		084001
15 m	95 mm²	082083
20 m		082090



Cavo di inversione di polarità

1.3 m	95 mm²	033689
-------	--------	--------

Accessori comuni



Torcia MIG/MAG Alluminio

MULTIWELD 200 / 220 / 250		
150 A	3 m Ø 0.8*	063761
250 A	3 m Ø 1.0*	063785
MULTIWELD 320 / 400T		
350 A	3 m Ø 1.2*	063808



Rulli

	180 / 200 / 220 / 250	320T / 400T / WF 20
MULTIWELD		
Acciaio / Inox	Ø 0.6 / 0.8	042339 (x1)
	Ø 0.8 / 1.0	041189 (x1)
	Ø 1.0 / 1.2	062221 (x1)
	Ø 1.2 / 1.6	-
Alluminio	Ø 0.8 / 1.0	041196 (x1)
	Ø 1.0 / 1.2	-
	Ø 1.2 / 1.6	-
Filo animato	Ø 0.9/1.0/1.2 mm	042346 (x1)

Gli indispensabili

Consumabili

Filo MIG/MAG



Filo d'acciaio (SG2)
Filo inox (316LSI)

	Ø 0.8 mm	Ø 1.0 mm	Ø 1.2 mm
Ø 200 mm (5 kg)	086128 ■ 086326 ■	086135 ■ 086364 ■	-
Ø 300 mm (15 kg)	086227 ■	086234 ■ 086371 ■	086241 ■



Filo alluminio (AlMg5)

	Ø 1.0 mm	Ø 1.2 mm
Ø 200 mm (2 kg)	086562	-
Ø 300 mm (7 kg)	086524	086531




Filo animato - acciaio (senza gas)

	Ø 0.9 mm	Ø 1.0 mm	Ø 1.2 mm
Ø 200 mm (4.5 kg)	086265	086623	086630
Ø 300 mm (15 kg)	-	086388	086395

OPZIONE
039551

4 m³



Carrello JOBSITE XL

039568

Compatibile MULTIWELD	180M-C
	FV 220M-C
	250T-C
	320T-C





INVEST IN THE FUTURE



Produttore francese
dal 1964



GYS FRANCIA

SEDE CENTRALE

1 rue de la Croix des Landes
CS 54159
53941 Saint-Berthevin - Cedex
Laval - France
Tél +33 2 43 01 23 60
E-mail service.client@gys.fr



ZI, 134 bd des Loges
53941 Saint-Berthevin
Laval - France

CENTRO LOGISTICO

2 Rue Jean Dausset
53810 Changé - France
Tél +33 2 43 01 54 33



GYS GERMANIA

Professor-Wieler
Straße 11
52070 Aachen
Deutschland

Tél +49 241/189-23-710
Fax +49 241/189-23-719
E-mail aachen@gys.fr



GYS UK

Unit 3 - Great Central Way
Rugby - Warwickshire
CV21 3XH
United Kingdom

Tél +44 1926 338 609
Fax +44 1926 429 764
E-mail uk@gys.fr



GYS ITALIA

Via Porta Est, 7
30020 Marcon - VE
Italiano

Tél +39 041 53 21 565
E-mail italia@gys.fr



GYS IBÉRICA

Avenida Pirineos 31
Nave 9
San Sebastian de los Reyes
28703 Madrid
España

Tél +34 917 409 790
E-mail iberica@gys.fr



GYS CINA

Lot N°15
6666 bd Songze
201706 Qingpu
Shanghai
Cina

Tél +86 6221 4461
Fax +86 5226 0067
www.gys-china.com.cn
E-mail
contact@gys-china.com.cn



LinkedIn
 Youtube
 TikTok
 Facebook
 Instagram

www.gys.fr

Distribuito da GYS